



Armação inferior do radier do pavimento Baldrame (Eixo X)

escala 1:50

RELAÇÃO DO AÇO					
Negativos X		Negativos Y		Positivos X	
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	96	159	15264
	2	8.0	30	VAR	VAR
	3	8.0	74	160	11840
	4	8.0	110	VAR	VAR
	5	8.0	102	VAR	VAR
	6	8.0	90	VAR	VAR
	7	8.0	38	VAR	VAR
	8	8.0	98	VAR	VAR
	9	8.0	60	254	15240
	10	8.0	60	136	8160
	11	8.0	34	VAR	VAR
	12	8.0	94	VAR	VAR
	13	8.0	76	VAR	VAR
	14	8.0	88	VAR	VAR
	15	8.0	62	173	10720
	16	8.0	62	VAR	VAR

RESUMO DO AÇO			
AÇO	DIAM (mm)	C. TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	3673.7	1594.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	1594.5		

Volume de concreto (C-25) = 9.37 m³
Área de forma = 0.00 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO PSF INVERNADA

OBRA: **AMPLIAÇÃO PSF INVERNADA**

PROP.: **Prefeitura Municipal de Bandeirantes**

ÁREAS: **-Área total = 101,58m²**

ARQUIVO: **PSF_INV_RAD**

DESENHISTA: **Guilherme Aoyama**

REFERÊNCIA: **PROJETO ESTRUTURAL AMPLIAÇÃO PSF INVERNADA - PROJETO DO RADIER**

ENDEREÇO: **Avenida João da Silva Cravo, 1151 - Bairro Invernada, Bandeirantes - PR, 86360-000**

MARÇO / 2024

Taxa de Ocupação:

Coefficiente de Aproveitamento:

Taxa de Permeabilidade:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

FOLHA:

11/23